



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011
certifikát 1488-CPR-0486/Z
pre produkt

Súkromné označenie HYDROTOP

1.	Jedinečný identifikačný kód výrobku:	HYDROTOP
2.	Zmýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	HYDROTOP je nevystužená, homogénna fólia na báze mäkkého PVC, vyrábaná podľa harmonizovanej normy: PN-EN13967:2012 Fólia HYDROTOP sa používa ako izolácia proti zemnej vlhkosti, vode, tlakovej vode, voľne stekajúcej (gravitačnej) vode. Ďalej na izolovanie objektov určených k manipulácii a skladovanie vybraných ropných produktov. Fólia HYDROTOP plní aj funkciu protiradonovej ochrany. HYDROTOP je vhodný napríklad ako záchytná fólia v zberných nádržiach proti úniku benzínu, motorovej nafty, ropné oleje a pod. Fólia HYDROTOP nie je určená ako vrchná povlaková vrstva stavieb.
3.	Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5:	Q – TREND, s.r.o. Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 36310409 IČ DPH: SK2020110158
4.	V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2:	nebol stanovený
5.	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	Systém 2+
6.	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	PE-EN 13967:2012: nevystužená, homogénna fólia na báze mäkkého PVC. Skúšky typu výrobku podľa Systému 2+ vykonal Inštitút Techniki Budowlanej, Warszawa, RP Identifikačné číslo: 1488

Q – TREND, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4428 171
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., Vložka číslo: 36109/V
IČO: 36310409, IČ DPH: SK2020110158

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., IBAN: SK47 1111 0000 0012 9803 9008 SWIFT: UNCRSKBX

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Norma	Deklarované hodnoty	
Hrúbka	PN-EN 1849-2	1,0 mm \pm 10% 1,0 mm \pm 10%	1,5 mm \pm 10% 1,5 mm \pm 10%
Dĺžka	PN-EN 1849-2	30 m + 1%	20 m + 1%
Šírka	PN-EN 1849-2	2,0 m + 1%	2,0 m + 1%
Priamosť	PN-EN 1849-2	odchýlka nie viac ako 75 mm na 10 m	
Vodeodolnosť -60kPa/24	PN-EN 1928	vyhovuje	vyhovuje
Vodeodolnosť po umelom starnutí -60kPa/24h	PN-EN 1296 PN-EN 1928	vyhovuje	vyhovuje
Vodeodolnosť po pôsobení chemikálií -60kPa/24h (Ca(OH) ₂ ; 10% NaCl; močovina; nafta; benzín Natural 95; motorový olej 15 w-40; transformátorový olej; petrolej)	PN-EN 1847 PN-EN 1928	vyhovuje	vyhovuje
Odolnosť voči statickému zaťaženiu	PN-EN 12730	bez perforácie do 20kg	bez perforácie do 20kg
Odolnosť voči nárazu	PN-EN 12691	bez perforácie pri h=300 mm	bez perforácie pri h=300 mm
Maximálna sila prietlačnosti pozdĺžna / priečna	PN-EN 12311-2 Metóda A	\geq 600; 500 N/50 mm	\geq 800; 700 N/50 mm
Predĺženie pri zaťažení pozdĺžne / priečne	PN-EN 12311-2 Metóda A	\geq 120 / \geq 150%	\geq 140 / \geq 180%
Odolnosť na pretrhnutie (klincom) pozdĺžne / priečne	PN-EN 12310-1	\geq 50 ; 70 N	\geq 100 ; 120 N
Pevnosť spoja	PN-EN 12317-2	\geq 500; 400 N/50 mm	\geq 700; 600 N/50 mm
Trieda reakcie na oheň	PN-EN 13501-1	Trieda E	Trieda E
Plošná hmotnosť (informatívna)	PN-EN 1849-2	1,2 kg/m ²	1,8 kg/m ²
Balenie		25 bal/palety (1500m ²)	20 bal / paleta (800m ²)

7. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Q - TREND, s.r.o.
Radlinského 17
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36310409, IČ DPH: SK2020110158

Q - TREND, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4428 171
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., Vložka číslo: 36109/V
IČO: 36310409, IČ DPH: SK2020110158

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., IBAN: SK47 1111 0000 0012 9803 9008 SWIFT: UNCRSKBX