

FPO (TPO) střešní fólie

Příslušenství BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN

Bauder příslušenství T/F je univerzální pro systémy BauderTHERMOPLAN a BauderTHERMOFIN

Bauder FPO (TPO) Čistič / Aktivátor T/F



Příprava spoje a čištění BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN střešní fólie a příslušenství.

sada	
obsah sady	speciální kbelík s čistícími utěrkami a 5 litry čističe / aktivátoru T/F
skladování	12 měsíců skladovatelnost při 5 - 30 °C
barva	čirá
spotřeba	cca 5 litrů na 500 m ² plochy střechy
označení nebezpečí	snadno hořlavý, dráždivý
kusy v balení	1 speciální kbelík + 1 kanistr
hmotnost sady	8,2 kg
kód výrobku	6550 0000

komponenty		
	5 litrů čističe / aktivátoru T/F	čistící utěrky 1 role (450ks)
kód výrobku	6550 0005	6551 0000

Bauder kontaktní lepidlo T/F



Kontaktní lepení BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN fólie na beton, zdivo, kovy a plastické hmoty

materiál	syntetický kaučuk v organickém rozpouštědle	
barva	hnědá	
viskozita	3500 mPas	
spotřeba	cca 200 - 300 g/m ²	
doba odvětrání	20-60 min. (zpracování 30-120 min.)	
skladování	18 měsíců při 5-30 °C	
stupeň nebezpečí	snadno hořlavý	
hmotnost	4,5 kg/balení	10 kg/balení
kód výrobku	6560 0045	6560 0010

Bauder lepidlo rouna 1014



Lepení kaširovaných fólií na BauderPIR FA, BauderPIR M, asfalty, EPS a beton.

materiál	jednosložkové PU-lepidlo	
barva	nažloutlá	
viskozita	4200 mPas	
spotřeba	cca 240 g/m ² ; dle výpočtu	
vytvrzení	cca 24 hodin	
skladování	12 měsíců při 5 - 30 °C	
hmotnost	2,0 kg/balení	10 kg/balení
kusy v balení	6 plechovek v balení	1 plechovka
kód výrobku	6940 0000	6940 0100

Kotvící lišta 7/15



popis	děrování střídané 7 mm/15 mm rozteč děr 25 mm
materiál	žárově zinkovaná ocel, pozinkování 275 g/m ²
použití	kotvení u kraje, v ploše
zpracování	viz Bauder montážní návod
rozměry	šířka 30 mm délka 4,5 m nebo 2,25 m
kusy v balení	10 ks/balení
kód výrobku	4,5 m: 6920 0004 2,25 m: 6920 0002

Kruhová šňůra FPO (TPO)



popis	doplňkové jištění, fixace u okraje
materiál	FPO (TPO), přírodní - transparentní
použití	svěrné jištění za kotvící lištou 6/10
zpracování	svařování horkým vzduchem
průměr šňůry	ø 4 mm
množství v balení	100 m
kód výrobku	6500 0000

Bauder Primer SK

NOVÉ



Penetrace pro BauderTHERMOPLAN SK samolepící fólie na BauderPIR T tepelné izolaci, OSB 3-4 nebo betonu

materiál	rozpouštědla obsahující rychleschnoucí penetrace
barva	černá
viskozita	3500 mPas
spotřeba	cca 200 - 300 g/m ²
doba schnutí	30 min
teplota při zpracování	+10 °C
skladování	18 měsíců při 5-30°C
nebezpečí	lehce vznětlivé
hmotnost	20 kg/balení
kód výrobku	6941 0020

FPO (TPO) střešní fólie

Příslušenství BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN

Bauder příslušenství T/F je univerzální pro systémy BauderTHERMOPLAN a BauderTHERMOFIN

Vnitřní kout T/F



materiál	speciální polypropylen
úhel	90°
zpracování	svařování horkým vzduchem
použití	vytváření koutu
balení	25 ks/karton
kód výrobku (perleťově bílé stříbřitě šedé)	6501 0000 6501 0001

Vnější roh T/F



materiál	speciální polypropylen
úhel	90°
zpracování	svařování horkým vzduchem
použití	opracování rohu
kusy v balení	25 ks v balení
kód výrobku perleťově bílá stříbřitě šedá	6502 0000 6502 0003

Univerzální roh T/F



materiál	střešní fólie BauderTHERMOPLAN T TL
úhel	30-80°
zpracování	svařování horkým vzduchem
použití	opracování rohu
kusy v balení	25 ks v balení
kód výrobku perleťově bílá stříbřitě šedá	6502 1000 6502 1003

Univerzální záplata T/F



materiál	střešní fólie BauderTHERMOPLAN T 18
průměr	150 mm
zpracování	svařování horkým vzduchem
použití	překrytí kotvícího prvku, T- spoje
kusy v balení	50 ks v balení
kód výrobku perleťově bílá stříbřitě šedá	6502 2000 6502 2003

Střešní chrlič- T/F

materiál	speciální polypropylen
provedení	neizolované
použití	napojení střešní fólie na chrlič
zpracování	svařování horkým vzduchem
přípevnění	min. 4 ks (není součástí balení)

Střešní chrlič T/F kulatý

jmenovitá světlost	DN 50	DN 70	DN 80	DN 100
venkovní průměr	50 mm	75 mm	90 mm	110 mm
délka potrubí	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
sklon potrubí	5°			
kód výrobku	6543 0050	6543 0075	6543 0090	6543 0110

Střešní chrlič T/F hranatý

výška	60 mm	100 mm	100 mm
šířka	120 mm	300 mm	500 mm
délka potrubí	600 mm		
sklon potrubí	5°		
kód výrobku	6545 0120	6545 0300	6545 0500



Nouzový přepad - T/F kulatý

materiál	speciální polypropylen
provedení	neizolované
použití	napojení střešní fólie na nouzový přepad
zpracování	svařování horkým vzduchem
přípevnění	min. 4 ks (není součástí balení)

Nouzový přepad T/F kulatý

jmenovitá světlost	-	DN 70	DN 100
vnější průměr	63 mm	75 mm	110 mm
délka potrubí	490 mm		
sklon potrubí	5°		
kód výrobku	6544 0063	6544 0075	6544 0110

Nouzový přepad T/F hranatý

výška	60 mm	100 mm	100 mm
šířka	120 mm	300 mm	500 mm
délka potrubí	600 mm		
sklon potrubí	5°		
kód výrobku	6546 0120	6546 0300	6546 0500



FPO (TPO) střešní fólie

Příslušenství BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN

Bauder příslušenství T/F je univerzální pro systémy BauderTHERMOPLAN a BauderTHERMOFIN

Větrací komínek T/F



Větrací komínek T/F

materiál	speciální polypropylen		
výška hlavice	285 mm		
délka pptrubí	260 mm (pro tepelné izolace do 200 mm)		
obsah balení	ochranná hlavice, kluzný prostředek		
jmenovitá světlost	DN 70	DN 100	DN 125
průměr příruby	330 mm	360 mm	385 mm
kód výrobku	6540 0070	6540 0100	6540 0125



Prodloužení potrubí pro větrací komínek T/F

materiál	PP		
délka potrubí	260 mm (pro tepelné izolace do 200 mm)		
jmenovitá světlost	DN 70	DN 100	DN 125
kód výrobku	6540 1070	6540 1100	6540 1125



Základní těleso pro větrací komínek T/F

materiál	speciální polypropylen		
délka potrubí	260 mm		
provedení	napojení parozábrany		
jmenovitá světlost	DN 70	DN 100	DN 125
průměr příruby	275 x 275 mm	315 x 315 mm	335 x 335 mm
kód výrobku	6541 0070	6541 0100	6541 0125

Sanační vpusť T/F



materiál	speciální polypropylen		
obsah balení	vpusť, lapač listí / kamínků, těsnící kroužek		
provedení	neizolované		
použití	k připojení střešní fólie, sanace		
zpracování	svařování horkým vzduchem		
průměr příruby	≥ 300 mm		
délka vývodu	315 mm		
přípevnění	max. 8 ks (není součástí balení)		
venkovní průměr	63 mm	75 mm	90 mm
kód výrobku	6542 0063	6542 0075	6542 0090
venkovní průměr	110 mm	125 mm	160 mm
kód výrobku	6542 0110	6542 0125	6542 0160

Prostup hromosvodového vedení T/F



materiál	speciální polypropylen, včetně smršťovací hadice a objímky z ušlechtilé oceli		
použití	prostup hromosvodového drátu do 10 mm		
zpracování	svařování horkým vzduchem		
výška	285 mm		
průměr	10 mm		
kód výrobku	6503 0012		
perleťově bílá	6503 0003		
stříbřitě šedá			

Flexibilní vstup T/F kulatý, uzavřený



materiál	speciální polypropylen včetně smršťovací hadice a objímky z ušlechtilé oceli			
použití	prostup kabel, jistící bod-linie			
zpracování	svařování horkým vzduchem			
výška	285 mm			
průměr	20 mm (uvnitř)	30 mm (uvnitř)	40mm (uvnitř)	50mm (uvnitř)
kód výrobku	6504 0020	6504 0030	6504 0040	6504 0050
perleťově bílá	6505 0020	6505 0030	6505 0040	6505 0050
stříbřitě šedá				



materiál	BauderTHERMOPLAN střešní fólie včetně objímky z ušlechtilé oceli		
provedení	flexibilní vstup		
zpracování	svařování horkým vzduchem		
výška	345 mm		
průměr	76 mm	90 mm	110 mm
kód výrobku	6504 0076	6504 0090	6504 0110
perleťově bílá	6505 0076	6505 0090	6505 0110
stříbřitě šedá			
průměr	125 mm	150 mm	160 mm
kód výrobku	6504 0125	6504 0150	6504 0160
perleťově bílá	6505 0125	6505 0150	6505 0160
stříbřitě šedá			

FPO (TPO) střešní fólie

Příslušenství BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN

Flexibilní vstup T/F kulatý, otevřený



materiál	BauderTHERMOPLAN střešní fólie včetně objímky z ušlechtilé oceli			
provedení	flexibilní vstup			
zpracování	svařování horkým vzduchem			
výška	345 mm			
průměr	40 mm	50 mm	76 mm	90 mm
kód výrobku				
perleťově bílá	6506 0040	6506 0050	6506 0076	6506 0090
stříbřitě šedá	6507 0040	6506 0050	6507 0076	6507 0090
průměr	110 mm	125 mm	150 mm	160 mm
kód výrobku				
perleťově bílá	6506 0110	6506 0125	6506 0150	6506 0160
stříbřitě šedá	6507 0110	6507 0125	6507 0150	6507 0160

Flexibilní vstup T/F hranatý, otevřený



materiál	BauderTHERMOPLAN střešní fólie včetně objímky z ušlechtilé oceli			
provedení	flexibilní vstup			
zpracování	svařování horkým vzduchem			
výška	345 mm			
průměr	30 x 30 mm	40 x 40 mm	50 x 50 mm	100 x 100 mm
kód výrobku				
perleťově bílá	6508 0030	6508 0040	6508 0050	6508 0100
stříbřitě šedá	6509 0030	6509 0040	6509 0050	6509 0100

Dělicí / Ochranné vrstvy



	Bauder GV 120	Bauder WB 300
použití	požárně oddělovací vrstva pro různé střešní sklady	ochranná vrstva na dřevo, beton, staré střechy, vrtatelná
materiál	skleněné rouno 120 g/m ²	zpevněná polyesterová rohož 300 g/m ²
barva	bílá	bílá
tloušťka	cca 0,75 mm	cca 2,0 mm
třída materiálu	B2	B2
zpracování	volná pokládka	volná pokládka
šířka	2 m	2 m
délka	100 m	60 m
hmotnost	0,12 kg/m ²	0,3 kg/m ²
množství v balení	200 m ² /role	120 m ² /role
kód výrobku	6098 0000	6900 1310

Walkway - chodníková rohož T/F



materiál	FPO-PP
barva	šedivá
protiskuzné	R 10
šířka	595 x 795 mm
délka	15 m
kód výrobku	6503 1001

Parobrzdy PE



	parobrzda DB 220
použití	ve spojení s FPO (TPO) nebo PVC fóliemi
sd-Hodnota	sd ≥ 220 m
materiál	PE-fólie dle DIN EN 13984
barva	oranžová
tloušťka fólie	0,25 mm
třída materiálu	B2
výhřevnost	< 10,5 MJ/m ²
zpracování	volná pokládka, napojení lepicími páskami
šířka	4,0 m
délka	25 m
hmotnost	0,23 kg/m ² ±7%
množství v balení	100 m ² /role
kód výrobku	6900 0030

Lepicí pásky (pro parobrzdy PE)



	spojovací lepicí páska 03	napojovací páska 20
materiál	polypropylen	butylkaučuk
barva	čirá	černá
tloušťka	cca 0,23 mm	cca 1,5 mm
šířka	38 mm	15 mm
délka	50 m	30 m
popis	pevná, oboustranně lepicí	plasticko - elastická
použití	lepení spojů	napojení
množství v balení	1 role	1 role
kód výrobku	6900 0003	6900 0020

Poplastovaný plech T/F



popis	tloušťka plechu 0,6 mm, tloušťka poplastování 0,8 mm	
materiál	žárově zinkovaná ocel, pozinkování 275 g/m ²	
použití	štít, okapnice, úžlabí, napojení	
zpracování	svařování horkým vzduchem	
rozměry	tabule 1 x 2 m	svítek 1 x 30 m
hmotnost	11 kg/tabule	165 kg/svítek
balení	30 tabulí/ paleta	1 svítek
kód výrobku	6510 0014	6511 0014
perleťově bílá	6530 0014	6531 0014
stříbřitě šedá		