

PVC - střešní fólie

Příslušenství BauderTHERMOFOL

BauderTHERMOFOL příslušenství je použitelné pro systémy U a M.

Bauder Čistič PVC



Čistič pro BauderTHERMOFOL fólie a příslušenství.

Sada

obsah sady	speciální kbelík s utěrkami a 5 litry čističe PVC
skladování	skladovatelnost 12 měsíců při 5 - 30 °C
barva	čirá
spotřeba	cca 5 litrů na 1000 m ² střešní plochy
stupeň nebezpečí	snadno hořlavý, dráždivý
kusy v balení	1 speciální kbelík + 1 kanystr
kód výrobku	6050 0000

Komponenty

	čistič PVC 1 litr	čistič PVC 5 litrů	čistič PVC 10 litrů	čistící utěrky, 1 role (450 ks)
kód výrobku	6050 0001	6050 0005	6050 0010	6551 0000

PVC aktivátor spoje



Určený k čištění a přípravě spoje silně znečištěných PVC-P folií

materiál	speciální- směs rozpouštědel
použití	spoje, není určen pro plochy
barva	bezbarvé
spotřeba	dle spotřeby: až 30 g/bm
označení nebezpečí	není
doba odvětrání	několik minut
skladování	min. 18 měsíců při 5-30°C
obsah	2,5 litrů
kód výrobku	6051 0025

PVC - zálivka (světle šedá)



použití	doplňkové jištění hran spojů z PVC-P		
skladování	skladovatelnost 12 měsíců při teplotě 5 až 30 °C před použitím promíchat		
spotřeba	cca 30 g/m spoje (což odpovídá přibližně 27 ml/m)		
třída nebezpečí	snadno hořlavá, dráždivá		
obsah	1 litr	5 litrů	10 litrů
kód výrobku	6056 0001	6056 0005	6056 0010

Bauder kontaktní lepidlo PVC



materiál	syntetický kaučuk v organických rozpouštědlech	
barva	žlutavá	
viskozita	3500 mPas	
spotřeba	ca. 200-300 g/m ²	
odvětrání	10-30 min. (zpracování 30-120 min)	
skladování	18 týdnů při 5-30°C	
stupeň nebezpečí	snadno hořlavé	
hmotnost	4,5 kg/ plechovka	10 kg/plechovka
kód výrobku	6057 0045	6057 0010

Bauder lepidlo rouna 1014

Lepení kaširovaných fólií na BauderPIR FA, BauderPIR M, asfalty, EPS a beton.



materiál	jednosložkové PU-lepidlo	
barva	nažloutlá	
viskozita	4200 mPas	
spotřeba	cca 240 g/m ² ; dle výpočtu	
vytvrzení	cca 24 hodin (zpracování 30-120 min.)	
skladování	skladovatelnost 12 měsíců při 5 - 30 °C	
hmotnost	2,0 kg/balení	10 kg/balení
kusy v balení	6 ks balení v kartonu	1 balení
kód výrobku	6940 0000	6940 0100

PVC - střešní fólie

Příslušenství BauderTHERMOFOL

Vnitřní kout PVC (světle šedá)



materiál	PVC-P
úhel	90°
zpracování	svařování horkým vzduchem
použití	opracování koutu
kusy v balení	25 ks v balení
kód výrobku	6001 0000

Vnější roh PVC (světle šedá)



materiál	PVC-P
úhel	90°
zpracování	svařování horkým vzduchem
použití	opracování rohu
kusy v balení	25 ks v balení
kód výrobku	6002 0000

Univerzální roh PVC (světle šedá)



materiál	PVC-P
úhel	30-80°
zpracování	svařování horkým vzduchem
použití	opracování rohu
kusy v balení	25 ks v balení
kód výrobku	6001 0001

Univerzální - záplata PVC (světle šedá)



materiál	střešní fólie BauderTHERMOFOL U18
průměr	150 mm
zpracování	svařování horkým vzduchem
použití	krytí kotvícího prvku, T-spoje
kusy v balení	50 ks v balení
kód výrobku	6026 0000

Střešní chrlič PVC



materiál	PVC-U (neizolované)
manžeta	BauderTHERMOFOL D (světle šedá)
zpracování	svařování horkým vzduchem
přípevnění	min. 4 ks (není součástí balení)

Střešní chrlič PVC-kulatý

jmenovitá světlost	DN 80	DN 100	DN 125
venkovní průměr	90 mm	110 mm	125 mm
délka potrubí	500 mm		
napojovací manžeta	200 x 200 mm	230 x 230 mm	230 x 230 mm
kód výrobku	6041 0080	6041 0100	6041 0125

Střešní chrlič PVC- hranatý

výška	60 mm	100 mm	100 mm
šířka	120 mm	300 mm	500 mm
délka potrubí	600 mm		
uhel vývodu	5°		
kód výrobku	6043 0120	6043 0300	6043 0500

Nouzový přepad PVC



materiál	PVC-U (neizolovaný)
manžeta	BauderTHERMOFOL D (světle šedá)
zpracování	svařování horkým vzduchem
přípevnění	min. 4 ks (není součástí balení)

Nouzový přepad PVC - kulatý

jmenovitá světlost	DN 50	DN 70	DN 100
venkovní průměr	DN 50	DN 70	DN 100
venkovní průměr	50 mm	75 mm	110 mm
délka potrubí	500 mm		
příruba	200 mm	200 mm	230 mm
kód výrobku	6042 0050	6042 0070	6041 0100

Nouzový přepad PVC - hranatý

výška	60 mm	100 mm	100 mm
šířka	120 mm	300 mm	500 mm
délka potrubí	600 mm		
uhel vývodu	5°		
kód výrobku	6044 0120	6044 0300	6044 0500

PVC - střešní fólie

Příslušenství BauderTHERMOFOL

Větrací komínek PVC



materiál	PVC-U (neizolované)		
manžeta	BauderTHERMOFOL D (světle šedá)		
délka trubky	pro tepelnou izolaci do 250 mm		
výška trubky	240 mm		
přípevnění	min. 4 ks (není součástí balení)		
zpracování	svařování horkým vzduchem		
jmenovitá světlost	DN 70	DN 100	DN 125
nápojovací manžeta	200x200 mm	230x230 mm	230x230 mm
kód výrobku	6030 0070	6030 0100	6030 0125

Větrací hlavice PVC



materiál	PVC-U (neizolované)		
použití	vrchní krytí, ochrana před prudkým deštěm		
přípevnění	nástrčný systém		
jmenovitá světlost	DN 70	DN 100	DN 125
kód výrobku	6031 0070	6031 0100	6031 0125

Větrací komínek PVC - základní těleso



materiál	PVC-U (neizolované)		
použití	spodní díl, napojení parozábrany		
délka trubky	300 mm		
přípevnění	min. 4 ks (není součástí balení)		
jmenovitá světlost	DN 70	DN 100	DN 125
kód výrobku	6032 0070	6032 0100	6032 0125

Prostup hromosvodového vedení PVC



materiál	PVC-P (včetně objímky z ušlechtilé oceli)		
použití	Prostup hromosvodového drátu do 10 mm		
výška	300 mm		
pro průměr	10 mm		
kód výrobku	6023 0010		

Flexibilní vstup PVC kulatý, uzavřený



materiál	PVC-P (včetně objímky z ušlechtilé oceli)			
použití	flexibilní vstup			
zpracování	svařování horkým vzduchem			
výška	300 mm			
pro průměr	20 mm (vnitřní)	30 mm (vnitřní)	40 mm (vnitřní)	50 mm (vnitřní)
kód výrobku	6023 0020	6023 0030	6023 0040	6023 0050
pro průměr	76 mm (vnitřní)	90 mm (vnitřní)	100 mm (vnitřní)	110 mm (vnitřní)
kód výrobku	6023 0076	6023 0090	6023 0100	6023 0110

NOVÉ

Flexibilní vstup PVC kulatý, otevřený



materiál	PVC-P (včetně objímky z ušlechtilé oceli)		
použití	flexibilní vstup již stávajícího potrubí		
zpracování	svařování horkým vzduchem		
výška	300 mm		
pro průměr	40 mm	50 mm	76 mm
kód výrobku	6023 1040	6023 1050	6023 1076
pro průměr	90 mm	110 mm	
kód výrobku	6023 1090	6023 1110	

NOVÉ

Flexibilní vstup PVC hranatý, otevřený



materiál	PVC-P včetně krycího pásu			
použití	flexibilní vstup pravoúhlých sloupků			
zpracování	svařování horkým vzduchem			
výška	300 mm			
pro průměr	30 x 30 mm	40 x 40 mm	50 x 50 mm	100x100mm
kód výrobku	6024 0030	6024 0040	6024 0050	6024 0100

PVC - střešní fólie

Příslušenství BauderTHERMOFOL

BauderTHERMOFOL příslušenství je univerzálně použitelné pro systémy U a M

Poplastovaný plech PVC FB 12 (světle šedá)



popis	tloušťka plechu 0,6 mm, tloušťka poplastování 0,6 mm	
materiál	žárově zinkovaná ocel, pozinkování 275 g/m ²	
použití	štít, okapnice, úžlabí, napojení	
zpracování	svařování horkým vzduchem	
rozměry	tabule 1 x 2 m	svitek 1 x 30 m
hmotnost	10 kg/tabule	150 kg/svitek
množství v balení	30 tabulí /paleta	1 svitek
kód výrobku	6010 0012	6011 0012

Poplastovaný plech PVC FB 14 (světle šedá)



popis	tloušťka plechu 0,6 mm, tloušťka poplastování 0,8 mm	
materiál	žárově zinkovaná ocel, pozinkování 275 g/m ²	
použití	štít, okapnice, úžlabí, napojení	
zpracování	svařování horkým vzduchem	
rozměry	tabule 1 x 2 m	
hmotnost	11 kg/tabule	
kusy v balení	30 tabulí/balení	
kód výrobku	6010 0014	

NOVÉ

Krycí pásek pro styky profilů z poplastovaného plechu (světle šedá)



materiál	BauderTHERMOFOL D přířezové pásky
použití	izolování styků poplastovaných plechů
zpracování	svařování horkým vzduchem
rozměry	0,12 x 10 m
tloušťka	1,5 mm
kód výrobku	6100 0012

Dekorprofil PVC (světle šedá)



materiál	PVC-P
provedení	optická stojatá drážka
výška	25 mm
délka	3 m
kusy v balení	25 ks / balení
kód výrobku	6025 0000



STŘEŠNÍ FOLIE

Příslušenství všeobecně

Parozábrany PE	58
Lepící pásy pro parozábrany	58
Dělicí -/ ochranné vrstvy	58
Kačírková záchytná lišta.....	59
Držák záchytné lišty vegetační střechy.....	59
Sněhový záchytný systém	60
Nářadí.....	61

PVC - střešní fólie

Příslušenství BauderTHERMOFOL

Parobrzdy PE



	parobrzda DB 220	parobrzda DB 100
použití	ve spojení s FPO (TPO) nebo PVC fóliemi	ve spojení s PVC fóliemi
sd-Hodnota	sd \geq 220 m	sd \geq 100 m
materiál	PE-fólie dle DIN EN 13984	PE-fólie dle DIN EN 13984
barva	oranžová	modrá
tloušťka fólie	0,25 mm	0,16 mm
třída materiálu	B2	B2
výhřevnost	$< 10,5$ MJ/m ²	$< 10,5$ MJ/m ²
zpracování	volná pokládka, napojení lepicími páskami	volná pokládka, napojení lepicími páskami
šířka	4,0 m	4,0 m
délka	25 m	25 m
hmotnost	0,23 kg/m ² \pm 7%	0,15 kg/m ² \pm 7%
množství v balení	100 m ² /role	100 m ² /role
kód výrobku	6900 0030	6900 0025

Lepicí pásky (pro parobrzdy PE)



	spojovací lepicí páska 03	napojovací páska 20
materiál	polypropylen	butylkaučuk
barva	čirá	černá
tloušťka	cca 0,23 mm	cca 1,5 mm
šířka	38 mm	15 mm
délka	50 m	30 m
popis	pevná, oboustranně lepicí	plasticko - elastická
použití	lepení spojů	napojení
množství v balení	1 role	1 role
kód výrobku	6900 0003	6900 0020

Dělicí / Ochranné vrstvy



	Bauder GV 120	Baude WB 300
popis	požárně odděľující vrstva pro různé střešní skladby	ochranná vrstva na dřevo, beton, staré střechy vrtatelná
materiál	skleněné rouno 120 g/m ²	zpevněné, polyesterová rohož 300 g/m ²
barva	bílá	bílá
tloušťka	cca 0,75 mm	cca 2,0 mm
třída materiálu	B2	B2
zpracování	volně položená	volně položená
šířka	2 m	2 m
délka	100 m	60 m
hmotnost	0,12 kg/m ²	0,3 kg/m ²
množství v balení	200 m ² /role	120 m ² /role
kód výrobku	6098 0000	6900 1310

PVC střešní fólie

Příslušenství BauderTHERMOFOL

Kotvící lišta



popis	děrování střídané 7 m/15 mm rozečť děr 25 mm
materiál	žárově zinkovaná ocel, pozinkování 275 g/m ²
použití	kotvení u kraje, v ploše
zpracování	viz Bauder montážní návod
rozměry	šířka 30 mm délka 4,5 m nebo 2,25 m
kusy v balení	10 ks / balení
kód výrobku	4,5 m: 6920 0000 2,25 m: 6920 0001

Kruhová šňůra PVC



popis	doplňkové jištění, fixace u okraje
materiál	PVC-P; světle šedá
použití	svěrné jištění za kotvící lištou 6/10
zpracování	svařování horkým vzduchem
průměr šňůry	ø 4 mm
množství v balení	100 m
kód výrobku	6000 0000

Kačírková záchytná lišta AL 100/80



popis/montáž	upevnění: páskem z fólie každých 50 cm
materiál	hliník 1,5 mm
použití	zachycení kačírku, oddělení vegetačních střech
zpracování	viz v Bauder montážní návod
rozměry	100 mm/80 mm (perforovaná), délka 2,5 m
kusy v balení	46 lišt v balení
kód výrobku	6930 0002

Nerezový držák proti smykovému zatížení zelených střech

NOVÉ



materiál	nerezový díl včetně speciálního těsnění
použití	zajištění proti smyku u zelené střechy od 10° do 25° sklonu střechy ve spojení s kačírkovou záchytnou lištou
zpracování	dle Bauder montážního návodu a statika
rozměry	100 mm/80 mm (perforovaná), délka 2,5 m
kód výrobku	6932 0001

Plastové střešní folie

Příslušenství všeobecné

NOVÉ

Sněhový záchytný systém



Sněhový držák

materiál	nerezový díl včetně speciálního těsnění
použití	sněhový záchyt do 25°sklonu střechy ve spojení s Bauder sněhový záchytný systém
zpracování	dle Bauder návodu pokládky a statika
kód výrobku	6932 0000



Nerezová trubka

použití	ve dvou řadách, dle doporučení statiky
zpracování	dle Bauder návodu pokládky a statika
délka	3 m
průměr	32 mm
kód výrobku	6932 0003



Spojka trubek

použití	spojení nerezových trubek
zpracování	nastrčený systém
kód výrobku	6932 0005



Zátka trubky

použití	zátka trubky
zpracování	nastrčený systém
kód výrobku	6932 0006



Aretace posunu

použití	horizontální zajištění nerezových trubek
zpracování	šroubováním, dle Bauder návodu pokládky
kód výrobku	6932 0007



Záchyt ledu

použití	přídavné jištění proti smyku sněhu a ledu mezi držáky
zpracování	šroubováním, dle Bauder návodu pokládky
kód výrobku	6932 0008

Plastové střešní folie

Příslušenství všeobecné- nástroje

Nosič role střešní folie



materiál	PU s ocelovým jádrem
použití	párově jako pomoc při nošení rolí folie
kód výrobku	6952 2000

Přítlačný klín



materiál	PTFE klín s držadlem
použití	přítlačný klín při svařování folie v koutě
kód výrobku	6952 1000

Zkušební jehla sváru



materiál	ocelový hrot, umělohmotný držák
použití	nástroj pro kontrolu spojů a kapilár
kód výrobku	6950 0005