



UYHLÁSEIE O PARAMETROCH Nr 258-CPR-2025

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Podkladový natavovací asfaltový pás

FLEXBIT GLAS G200 S4 (2025/1)

2. Zamýšľané použitie (použitia):

- hydroizolácia striech, ktorá podlieha skúške reakcie na oheň
- hydroizolácia striech
- výrobky na reguláciu výparov regulované predpismi o reakcii na oheň
- výrobky na reguláciu výparov
- výrobky na izoláciu proti vlhkosti budov vrátane výrobkov na izoláciu proti vlhkosti podzemných vôd, ktoré podliehajú skúškam reakcie na oheň (typ A a T).
- výrobky na izoláciu proti vlhkosti budov vrátane výrobkov na izoláciu proti spodnej vode (typ A a T).

3. Producent:

NEXLER Sp. z o.o.
ul. Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Poľsko
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@nexler.com

4. Systémy hodnotenia a overovania stálosti výkonu:

system 2+ – z hľadiska použitia: b, f
system 3 – z hľadiska použitia: a, c, d, e

5. Harmonizovaná norma:

- EN 13707:2004+A2:2009
- EN 13969:2004 a EN 13969:2004/A1:2006
- EN 13970:2004 a EN 13970:2004/A1:2006

Notifikovaný orgán alebo orgány:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

1486 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej

6. Deklarované výkonové vlastnosti:

Základné charakteristiky	Vlastnosti použiteľnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia v súlade s oddielu 5 CPD
Odolnosť voči pôsobeniu vonkajšieho ohňa	NPD	x
Reakcia na oheň	Trieda E	x, y, z
Vodotesnosť	≥ 2 kPa (metóda A) ≥ 10 kPa (metóda A) ≥ 60 kPa (metóda B)	z x y
Pevnosť v ťahu: - pozdĺžny smer - predĺženie - priečny smer - predĺženie	1500 ± 500 N/50 mm (12 ± 7) % 2900 ± 900 N/50 mm (12 ± 7) %	x, y, z
Odolnosť voči prerastaniu koreňov	NPD	x
Odolnosť voči statickému zaťaženiu	≥ 5 kg (metóda A) ≥ 5 kg (metóda B)	x y
Odolnosť voči nárazom	≥ 1750 mm (metóda A)	x, y, z
Odolnosť proti pretrhnutiu - pozdĺžnym smerom - priečnym smerom	600 ± 300 N 400 ± 200 N	x, y, z
Pevnosť spoja: - odpojenie - strihanie - pozdĺžne preloženie - priečne preloženie	NPD NPD 1800 ± 700 N/50 mm 1500 ± 500 N/50 mm	x x y, z
Odolnosť - trvanlivosť po umelom starnutí/degradácii, vodotesnosť - odolnosť voči chemikáliám	NPD ≥ 60 kPa (metóda B) v zhode s prílohou A k norme	x y
- po vystavení umelému starnutiu odolnosť proti difúzií vodnej pary - vplyv chemických látok	2,8E+12 m ² *Pa*s/kg ± 50% v zhode s prílohou A k norme	z
Ohybnosť	≤ -20°C	x
Ohybnosť pri nízkych teplotách	≤ -20°C	y, z
Prieknik vodnej pary	2,8E+12 m ² *Pa*s/kg ± 25%	z
Nebezpečné látky	NPD	x, y, z

Vyššie uvedené vlastnosti výrobku sú v súlade so súborom deklarovaných výkonnostných charakteristík. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

V mene výrobcu podpísané:

Konrad Liberda


Kierownik Grupy Produktowej i Wspierania Technicznego
Konrad Liberda

V Gdyni dňa 3.02.2025r.

