



## WYHLÁSENIE O PARAMETROCH Nr 259-CPR-2025

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Vrchný natavovací asfaltový pás

### FLEXBIT SELF GS3 (2025/1)

2. Zamýľané použitie (použitia):

- hydroizolácia striech, ktorá podlieha skúške reakcie na oheň
- hydroizolácia striech
- výrobky na reguláciu výparov podliehajúce predpisom o reakcii na oheň
- výrobky na reguláciu výparov
- výrobky na izoláciu budov proti vlhkosti, podzemné časti podliehajúce skúške reakcie na oheň (typ A)
- výrobky na izoláciu budov proti vlhkosti, podzemné časti (Typ A)

3. Výrobca:

**NEXLER Sp. z o.o.**  
ul. Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Poľsko  
tel., fax +48 58 781 45 85  
e-mail: info@nexler.com

4. Systémy hodnotenia a overovania stálosti výkonu:

**system 2+ – z hľadiska použitia: b, f**  
**system 3 – z hľadiska použitia: a, c, d, e,**

5. Harmonizovaná norma:

- EN 13707:2004+A2:2009
- EN 13969:2004 oraz EN 13969:2004/A1:2006
- EN 13970:2004 oraz EN 13970:2004/A1:2006

Notifikovaný orgán alebo orgány:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

1486 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej

6. Deklarované výkonové vlastnosti:

| Základné charakteristiky                                                                                    | Vlastnosti použiteľnosti                                                  | Zharmonizovaná Harmonizovaná technická špecifikácia v súlade s oddielu 5 CPD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Odolnosť voči pôsobeniu vonkajšieho ohňa                                                                    | NPD                                                                       | x                                                                            |
| Reakcia na oheň                                                                                             | Trieda E                                                                  | x, y, z                                                                      |
| Vodotesnosť                                                                                                 | ≥ 2 kPa (metóda A)<br>≥ 10 kPa (metóda A)                                 | y, z<br>x                                                                    |
| Pevnosť v ťahu:<br>- pozdĺžny smer<br>- predĺženie<br><br>- priečny smer<br>- predĺženie                    | 1500 ± 500 N/50 mm<br>(12 ± 7) %<br><br>2900 ± 900 N/50 mm<br>(12 ± 7) %  | x, y, z                                                                      |
| Odolnosť voči prerastaniu koreňov                                                                           | NPD                                                                       | x                                                                            |
| Odolnosť voči statickému zaťaženiu                                                                          | NPD<br>≥ 5 kg (metóda B)                                                  | x<br>y                                                                       |
| Odolnosť voči nárazom                                                                                       | NPD<br>≥ 1000 mm (metóda A)                                               | x<br>y, z                                                                    |
| Odolnosť proti pretrhnutiu<br>- pozdĺžnym smerom<br>- priečny smer                                          | 650 ± 350 N<br>650 ± 350 N                                                | x, y, z                                                                      |
| Pevnosť spoja:<br>- odpojenie<br><br>- strihanie                                                            | NPD<br><br>NPD                                                            | x<br>x                                                                       |
| - pozdĺžne preloženie<br>- priečne preloženie                                                               | 1800 ± 700 N/50 mm<br>1500 ± 500 N/50 mm                                  | y, z                                                                         |
| Odolnosť<br><br>- trvanlivosť po umelom starnutí/degradácii, vodotesnosť<br><br>- odolnosť voči chemikáliám | NPD<br><br>≥ 2 kPa (metóda A)<br><br>v zhode s prílohou A k norme         | x<br><br>y                                                                   |
| - po vystavení umelému starnutiu odolnosť proti difúzii vodnej pary<br><br>- vplyv chemických látok         | 2,0E+12 m <sup>2</sup> ·Pa·s/kg ± 50%<br><br>v zhode s prílohou A k norme | z                                                                            |
| Ohybnosť                                                                                                    | ≤ -20°C                                                                   | x                                                                            |
| Ohybnosť pri nízkych teplotách                                                                              | ≤ -20°C                                                                   | y, z                                                                         |
| Prieknik vodnej pary                                                                                        | 2,0E+12 m <sup>2</sup> ·Pa·s/kg ± 25%                                     | z                                                                            |
| Nebezpečné látky                                                                                            | NPD                                                                       | x, y, z                                                                      |

Vyššie uvedené vlastnosti výrobku sú v súlade so súborom deklarovaných výkonnostných charakteristík. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

V mene výrobcu podpísané:  
Konrad Liberda

  
Konrad Liberda

V Gdyni dňa 3.02.2025r.



NEXLER Sp. z o.o.  
81-537 Gdynia  
ul. Łużycka 6

tel.: +48 58 781 45 85  
e-mail: info@nexler.com

NIP: 586-20-73-821  
Regon 191528483  
nr rej. BDO: 00009205

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  
VIII Wyzd. Gospodarczy KRS 000063616  
Kapitał zakładowy 7 772 500,00 Pln