



UYHLÁSENIE O PARAMETROCH Nr 260-CPR-2025

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Vrchný natavovací asfaltový pás

FLEXBIT PYE PV S42 (2025/1)

2. Zamýľané použitie (použitia):

- a) hydroizolácia striech, ktorá podlieha skúške reakcie na oheň
- b) hydroizolácia striech

3. Výrobca:

NEXLER Sp. z o.o.
ul. Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Poľsko
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@nexler.com

4. Systémy hodnotenia a overovania stálosti výkonu:

system 2+ – z hľadiska použitia: b
system 3 – z hľadiska použitia: a

5. Harmonizovaná norma:

EN 13707:2004+A2:2009

Notifikovaný orgán alebo orgány:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.


6. Deklarované výkonnostné parametre:

Základné vlastnosti	Výkonnostné charakteristiky	Harmonizovaná technická špecifikácia v súlade s oddielu 5 CPD
Odolnosť voči pôsobeniu vonkajšieho ohňa	NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcia na oheň	Trieda E	
Vodotesnosť	≥ 10 kPa (metóda A)	
Pevnosť v ťahu: - pozdĺžny smer - predĺženie	850 $\pm$ 250 N/50 mm (50 $\pm$ 15) %	
- priečny smer - predĺženie	600 $\pm$ 200 N/50 mm (50 $\pm$ 15) %	
Odolnosť voči prerastaniu koreňov	NPD	
Odolnosť voči statickému zaťaženiu	NPD	
Odolnosť voči nárazom	NPD	
Pevnosť pri pretrhnutí	NPD	
Pevnosť spoja	NPD	
Odolnosť: odolný voči stekaniu pri zvýšených teplotách	(100 $\pm$ 10) °C	
Ohybnosť	≤ -20 °C	
Nebezpečné látky	NPD	

Vyššie uvedené vlastnosti výrobku sú v súlade so súborom deklarovaných výkonnostných charakteristík. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

V mene výrobcu podpísané:

Konrad Liberda


Konrad Liberda

V Gdyni dňa 3.02.2025r.



NEXLER Sp. z o.o.
81-537 Gdynia
ul. Łużycka 6

tel.: +48 58 781 45 85
e-mail: info@nexler.com

NIP: 586-20-73-821
Regon 191528483
nr rej. BDO: 000009205

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydz. Gospodarczy KRS 000063616
Kapitał zakładowy 7 772 500,00 Pln