



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Nr 261-CPR-2025

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Vrchný natavovací asfaltový pás
FLEXBIT PYE PV 250 S52
(2025/1)

2. Zamýšľané použitie (použitia):

a) hydroizolácia striech, ktorá podlieha skúške reakcie na oheň

b) hydroizolácia striech

3. Producent:

NEXLER Sp. z o.o.
ul. Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@nexler.com

4. Systémy hodnotenia a overovania stálosti výkonu:

systém 2+ - z hľadiska použitia: b

systém 3 – z hľadiska použitia: a

5. Harmonizovaná norma:

EN 13707:2004+A2:2009

Notifikovaný orgán alebo orgány:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6. Deklarované výkonnostné parametre:

Základné vlastnosti	Výkonnostné charakteristiky	Harmonizovaná technická špecifikácia v súlade s oddielu 5 CPD
Odolnosť voči pôsobeniu vonkajšieho ohňa	NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcia na oheň	Klasa E	
Vodotesnosť	≥ 10 kPa (metóda A)	
Pevnosť v ťahu: - pozdĺžny smer - predĺženie	1200 ± 250 N/50 mm (50 ± 15) %	
- priečny smer - predĺženie	900 ± 250 N/50 mm (50 ± 15) %	
Odolnosť voči prerastaniu koreňov	NPD	
Odolnosť voči statickému zaťaženiu	≥ 15 kg (metóda A)	
Odolnosť voči nárazom	≥ 1500 mm (metóda A)	
Pevnosť pri pretrhnutí	NPD	
Pevnosť spoja	NPD	
Odolnosť: odolný voči stekaniu pri zvýšených teplotách	(100 ± 10) °C	
Ohybnosť	≤ -25 °C	
Nebezpečné látky	NPD	

Vyššie uvedené vlastnosti výrobku sú v súlade so súborom deklarovaných výkonnostných charakteristík. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

V mene výrobcu podpísané:

Konrad Liberda


Konrad Liberda

V Gdyni dňa 3.02.2025r.

